

Hypnose

Acabado decorativo trasparente para interiores

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Hypnose es un acabado transparente para interiores enriquecida con cargas metálicas que crean efectos de "dispersión cromática".

EMPLEOS

El concepto "THE CITY VISION" encuentra en **Hypnose** un elemento de gran innovación, ideal para la decoración de superficies internas modernas y de grande prestigio.

Con apropiadas medidas en el ciclo de aplicaciones posible aplicar **Hypnose** también sobre:

- Entonacos civiles en malta bastarda
- Entonacos nuevos premezclados
- Viejos entonacos en cal o yeso
- Superficies en cartón-yeso
- Viejas pinturas sintéticas o minerales
- Conglomerados de varia naturaleza mineral, siempre que sean absorbentes.

CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Natura del legante: polimero acrílico in emulsione.

Massa volumica:

Hypnose: 1,10 +/- 0,05 g/ml

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

L'applicazione di **Hypnose** è semplice e pratica. La versatilità di **Hypnose** e l'utilizzo di idonei strumenti di lavorazione del prodotto, consentono di ottenere gradevoli effetti di decorazione della superficie.

DILUICION

Novalux E (pintura lavable para interiores y exteriores): diluir con máximo 30% de agua.

Hypnose: diluir con 20% de agua tanto la primera capa como la segunda.

ADVERTENCIAS

Mezclar adecuadamente el material antes de la coloración y antes de la aplicación.

No aplicar sobre soportes frescos y tendencialmente alcalinos, esperar un tiempo adecuado de madurez, generalmente de cuatro semanas.

PREPARACION DEL SOPORTE Y APLICACION

(Referida a condiciones ambientales T=25° C, UR=60%)

La superficie debe presentarse seca y sin polvo o manchas de humedad.

Si necesario consolidar el soporte con productos específicos.

En presencia de mohos tratar la superficie con productos especiales.

Remover cepillando o lavando eventuales eflorescencias o viejas pinturas descascaradas.

Eliminar completamente eventuales capas elevadas de pinturas de cal o tempera. Eliminar depósitos de polvo y smog cepillando.

En caso de soportes no homogéneos aplicar con brocha una capa de **Decofix** (fijativo mural micronizado) diluido.

Sobre soporte seco y compacto aplicar una capa de **Novaprimer** (fijador acrílico pigmentado al agua) diluido, con brocha o con rodillo.

Sobre superficie completamente seca, aplicar, con brocha, rodillo o airless, una primera capa de **Novalux E** diluido.

Esperar el completo secado de la primera capa y aplicar una segunda capa de **Novalux E** diluido en las modalidades anteriormente indicadas.

Secado: 24 horas aproximadamente en base al tipo de soporte, a su absorción y a las condiciones ambientales.

Esperar el completo secado del fondo y aplicar, con brocha o con guante de pelo, una capa de **Hypnose**, diluido.

RECOMENDACIONES

El material debe ser aplicado protegiendolo del hielo y de fuertes variaciones térmicas, durante todo el ciclo aplicativo.

No aplicar con temperatura del aire, del soporte y del producto inferiores a +5° o superiores a +35° C, ni bajo la acción directa del sol, ni sobre superficies sobrecalentadas (aunque a la sombra). La humedad del ambiente deve ser < 75%; la humedad del soporte debe ser < 10%.

Se aconseja de terminar cada trabajo con materiales del mismo lote de fabricación. En caso se utilizen distintas fabricaciones, se aconseja mezclar entre ellos los varios lotes, de modo de evitar pequeñas diferencias de tonalidad.

Para la correcta utilización de los materiales mencionados, de la diluición y de la aplicación, se recomienda la consultación de las relativas fichas técnicas.

Durante todas las fases de preparación del soporte, de los productos y de la aplicación, se recomienda la correcta utilización de las herramientas y de los dispositivos de protección individuales (dpi).

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Con agua, inmediatamente despues de la utilización.

RENDIMIENTO

Novalux E: 6-7 m²/l, en dos capas, en base al tipo de soporte y a su absorción.

Hypnose para aplicación con guante: 12-18 m²/l en dos capas, en base al tipo de soporte y a su absorción.

Hypnose para aplicación con brocha: 8-12 m²/l en dos capas, en base al tipo de soporte y a su absorción.

COLORES

Novalux E: blanco y colores del catálogo **Interior Paint Collection**.

Hypnose: no teñible

EMBALAJES

Envases de 1 l; 2,5 l.

CONDICIONES DE DURACION EN ALMACEN

El producto debe ser utilizado preferiblemente dentro de 2 años de la fecha de producción si conservado en los contenedores originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuada.

Ficha técnica: Hypnose

Revisión n: 04

Fecha de compilación: 26-04-2016

Pag. 1 de 2

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Directiva 2004/42/CE:

Hypnose (pintura para efectos decorativos)

Valór límite UE para Hypnose (cat A/l): 200 g/l (2010).

Hypnose contiene al máximo 200 g/l de COV.

El producto no necesita etiquetado según las normativas actuales. Utilizar el producto según las actuales normas de higiene y seguridad.

No tirar los residuos en los desagües, en las vías fluviales y en el terreno; después del utilizo no dispersar los contenedores en el medio ambiente, dejar secar los residuos y tratarlos como desechos especiales. Conservar fuera del alcance de los niños.

En caso de ingestión consultar inmediatamente un medico.

Para más informaciones consultar las fichas de seguridad.

NOTA- LA FÁBRICA DE PINTURAS NOVACOLOR garantiza que la información recogida en esta ficha se transmite conforme a su mejor experiencia y conocimientos técnicos y científicos; sin embargo, no puede asumir responsabilidad alguna por los resultados obtenidos de sus uso, ya que las condiciones de aplicación están fuera de su control. Se aconseja comprobar siempre que el producto sea adecuado al caso específico.

La presente anula y sustituye cualquier ficha anterior.