

Texi

Revestimiento decorativo para interiores con efecto metalizado dorado, plata y perla

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Texi es un acabado para la decoración de superficies internas, a base de cargas metalizadas, inertes seleccionados, que producen un efecto tenuemente metalizado. Estas cargas crean un juego de luces y colores reflejados mudable y agradable.

EMPLEOS

Texi puede ser aplicado sobre:

- Revoques nuevos y viejos a base de ligantes hidráulicos.
- Superficies de hormigón.
- Superficies de yeso y cartón yeso.
- Viejas pinturas y revestimientos de naturaleza orgánica o mineral, secos, compactos, absorbentes y cohesivos.
- Conglomerados de varia naturaleza mineral, siempre que absorbentes.
- Superficies de madera, aglomerado, contrachapado y similares

Las superficies deben ser adecuadamente preparadas siguiendo las modalidades del párrafo "**PREPARACION DEL SOPORTE**".

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION

Naturaleza del ligante: polímero acrílico en emulsión.

Masa voluminosa:

Texi Gold: 1,08 +/- 0,05 g/ml

Texi Silver: 1,08 +/- 0,05 g/ml

Texi Pearl: 1,08 +/- 0,05 g/ml

DILUICION

Texi: listo para utilizarse, diluición máxima 30%, en volumen, con agua.

ADVERTENCIAS

Mezclar adecuadamente el material antes de la coloración y de la aplicación.

No aplicar sobre soportes frescos y tendencialmente alcalinos, esperar un tiempo adecuado de madurez, generalmente de cuatro semanas.

PREPARACION DEL SOPORTE Y APLICACION

(Referida a condiciones ambientales T=25° C, UR=60%)

La superficie debe presentarse seca y sin polvo o manchas de humedad.

Si necesario consolidar el soporte con productos específicos.

En presencia de mohos tratar la superficie con productos especiales.

Remover cepillando o lavando eventuales eflorescencias o viejas pinturas descascaradas.

Eliminar completamente eventuales capas elevadas de pinturas de cal o tempera. Eliminar depósitos de polvo y smog cepillando.

En caso de soportes no homogéneos aplicar con brocha una capa de **Decofix** (fijativo mural micronizado) diluido.

Sobre soporte seco y compacto aplicar una capa de **Novaprimer** (fijador acrílico pigmentado al agua) diluido, con brocha o con rodillo.

Sobre superficie completamente seca aplicar, con brocha, rodillo o pistola aerográfica, una primera capa de **Novalux E** (pintura al agua lavable) diluido.

Esperar que la primera capa seque completamente y aplicar una segunda capa de **Novalux E** diluido, según las modalidades previamente descritas.

EFECTOS

A pinceladas cruzadas (dos capas):

Para esta aplicación se aconseja diluir el producto en primera y segunda mano con el 30% de agua.

Sobre superficie seca, aplicar una segunda capa de **Texi** diluido, con brocha tipo spalter, a pinceladas cruzadas.

Repasar la superficie aún húmeda para eliminar eventuales acumulaciones de material.

Aplicando una segunda capa de **Texi** diluido, es posible obtener una superficie mas cerrada y compacta.

Secado:

- Al tacto: 2 horas aproximadamente
- Completo: 24 horas aproximadamente en base al tipo de soporte, a su absorción y a las condiciones ambientales.

Espanja:

Sobre superficie seca, aplicar con esponja, una capa de **Texi** diluido. Distribuir el producto sobre la superficie en función del efecto deseado.

Esperar el completo secado de la primera capa y aplicar, con esponja, una segunda capa de **Texi**, trabajando la superficie en función del efecto estético deseado.

Secado:

- Al tacto: 2 horas aproximadamente
- Completo: 24 horas aproximadamente en base al tipo de soporte, a su absorción y a las condiciones ambientales.

RECOMENDACIONES

El material debe ser aplicado protegiéndolo del hielo y de fuertes variaciones térmicas, durante todo el ciclo aplicativo.

No aplicar con temperatura del aire, del soporte y del producto inferiores a +5° o superiores a +35°C, ni bajo la acción directa del sol, ni sobre superficies sobre calentadas (aunque a la sombra). La humedad del ambiente debe ser < 75%; la humedad del soporte debe ser < 10%.

Se aconseja de terminar cada trabajo con materiales del mismo lote de fabricación. En caso se utilicen distintas fabricaciones, se aconseja mezclar entre ellos los varios lotes, de modo de evitar pequeñas diferencias de tonalidad.

Para la correcta utilización de los materiales mencionados, de la diluición y de la aplicación, se recomienda la consultación de las relativas fichas técnicas.

Durante todas las fases de preparación del soporte, de los productos y de la aplicación, se recomienda la correcta utilización de las herramientas y de los dispositivos de protección individuales (dpi).

Ficha técnica: Texi

Revisión n: 01

Fecha de compilación: 15-09-2015

Pag. 1 de 2

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Con agua, inmediatamente después de la utilización.

RENDIMIENTO

Texi: 5-7 m²/l, en dos capas, en base al tipo de soporte. Se aconseja comprobar el rendimiento efectivo con una prueba preliminar sobre el soporte específico.

COLORES

Gold, Silver, Pearl y colores del catálogo "Texi".

EMBALAJES

Envases de 1 l y 4 l.

CONDICIONES DE DURACION EN ALMACEN

El producto debe ser utilizado preferiblemente dentro de 2 años de la fecha de producción si conservado en los contenedores originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuada.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Directiva 2004/42/CE:

Texi (pintura para efectos decorativos)

Valór límite UE para Texi (cat A/l): 200 g/l (2010)

Texi contiene al máximo 200 g/l de COV.

El producto no necesita etiquetado según las normativas actuales.

Utilizar el producto según las actuales normas de higiene y seguridad.

No tirar los residuos en los desagües, en las vías fluviales y en el terreno; después del utilizo no dispersar los contenedores en el medio ambiente, dejar secar los residuos y tratarlos como desechos especiales. Conservar fuera del alcance de los niños.

En caso de ingestión consultar inmediatamente un medico.

Para más informaciones consultar las fichas de seguridad.

NOTA- LA FÁBRICA DE PINTURAS NOVACOLOR garantiza que la información recogida en esta ficha se transmite conforme a su mejor experiencia y conocimientos técnicos y científicos; sin embargo, no puede asumir responsabilidad alguna por los resultados obtenidos de sus uso, ya que las condiciones de aplicación están fuera de su control. Se aconseja comprobar siempre que el producto sea adecuado al caso específico.

La presente anula y sustituye cualquier ficha anterior.